

Forum Handwerk

Wo lauern Tücken im Baustellenalltag? Was taugen Produktinnovationen in der Praxis? Wie lassen sich folgenschwere Verlegefehler vermeiden? Vier bwd-Experten beantworten an dieser Stelle jeden Monat Fragen aus dem Bodenleger-Handwerk.

? **Können weiche, poröse oder labile Oberflächen von Estrichen mittels Vorstrich und/oder Grundierung verfestigt werden.**



Experte Thomas Allmendinger Estrichoberflächen mit mangelhaft ausgebildeten Oberflächenfestigkeiten sollten zunächst generell durch abrasives Schleifen oder ähnlichem vollständig bis zur festen Estrichrandzone abgetragen werden.

Erst danach ist im Rahmen der Untergrundvorbereitungsmaßnahmen das Auftragen von beispielsweise Reaktionsharzvorstrichen sinnvoll. Grundierungen dringen bei labilen Estrichrandzonen nicht tief genug ein, um die Oberfläche so weit zu verfestigen, dass dadurch dann die im Nutzungszeitraum am Fußboden wirksam werdenden Kräfte vom Untergrund schadensfrei aufgenommen und abgebaut werden könnten.

Insoweit kann nur davon abgeraten werden, solche mit Defiziten behafteten Oberflächen lediglich mittels Reinigungsschliff, Absaugen und Vorstreichen für die folgenden Spachtelarbeiten und/oder die Klebung vorzubereiten. ■