

Forum Handwerk

Wo lauern Tücken im Baustellenalltag? Was taugen Produktinnovationen in der Praxis? Wie lassen sich folgenschwere Verlegefehler vermeiden? Vier bwd-Experten beantworten an dieser Stelle jeden Monat Fragen aus dem Bodenleger-Handwerk.

? **Wodurch entstehen Abplatzungen an Laminatenelementen? Kann man diesen bereits beim Verlegen des Laminatbodens vorbeugen?**



Experte Thomas Allmendinger Möbel, Stuhlbeine oder scharfe Gegenstände können Kratzer und Abplatzungen auf der Oberfläche eines Laminatbodens verursachen. Auch durch den Einsatz von ungeeigneten Reinigungsmitteln oder dem Auftreffen von chemischen

Substanzen kann das Laminat beschädigt werden, Abplatzungen können die Folge sein.

Gleichwohl kann es aber auch aufgrund von Fehlern bei der Verlegung dazu kommen, dass bereits eine völlig normale Nutzung und Beanspruchung der Oberfläche zu Beschädigungen in Form von Abplatzungen führt.

Um dies zu vermeiden, ist eine gute Untergrundvorbereitung unerlässlich. Denn durch unzulässige Unebenheiten am zu belegenden Untergrund sowie auch fehlende oder ungeeignete Unterlagen, können Beeinträchtigungen, wie Verbindungsproblematiken oder Abplatzungen an der Oberfläche, nach sich ziehen. ■